

GLY-COOL™ ADVANTAGE LIGHT DUTY/HEAVY DUTY

HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

GLY-COOL™ REFRIGERANTE DE VIDA EXTENDIDA LD / HD HOAT

Gly-Cool™ LO / HD HOAT Extended Life Coolant es un anticongelante híbrido "global". Esta tecnología de ácido orgánico híbrido (HOAT) está formulada con nitrito para aplicaciones de servicio pesado. Este refrigerante brinda la máxima protección contra el óxido y la corrosión dañinos en los sistemas de enfriamiento de automóviles y camiones, incluidos los vehículos estadounidenses, asiáticos y europeos. Este refrigerante está formulado para ser libre de fosfatos, bajo en silicato y no contiene ácido 2-etilhexanoico (2EH). El refrigerante Gly-Cool™ LO / HD HOAT es fácil de usar, se mezcla con precisión al 5D/5D y cumple con los requisitos de los OEM estadounidenses, asiáticos y europeos no fosfatados.

CARACTERISTICAS

- Tecnología de ácido orgánico híbrido (HOAT)
- Totalmente formulado / precargado con nitritos
- Proporciona la máxima protección contra el óxido y la corrosión.
- Libre de fosfato y no contiene ácido 2EH
- Fácil de usar, mezcla de precisión a 5D/5D

ESTÁNDARES DE LA INDUSTRIA

ASTM D-3306, ASTM D-4985, ASTM D-6210 TMC
RP-329, TMC RP-330
BS6580 (Estándar Británico)

Este anticongelante / refrigerante de servicio pesado / ligero es compatible con motores de gasolina o diésel.

PROPIEDADES TÍPICAS	
Color	Yellow
Densidad @ 68°F	1.292 g/ml
Aprox. Libras por galón	10.8
Aprox. PH (premezcla)	10.3
Punto de congelación, °F	-34 min.
Punto de ebullición, °F	265 min.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Caterpillar (DEAC)
Chrysler MS 7170
Cummins

Detroit Diesel
Ford WSS-M97B51-A1
JIS K 2234

John Deere H-5
John Deere H24B1
John Deere H24C1

SAE J1034
SAE J1941



On-Site Antifreeze Recycling (Gly-Cool™ Advantage)
P.O. Box 3058, N. Fort Myers, FL 33918
800-872-9185
info@Recycle-Antifreeze.com
www.GLY-COOL.com